PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP



CHAMP PRO

- Upp till 30A
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Vattentät, IP65
- Lätt att installera
- 3 olika laddningsprogram
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

CHAMP PRO



Primepower ***Champ Pro*** är en mycket kompakt batteriladdare avsedd för alla typer av batterier. Laddaren är förprogramerad för Standard, GEL/AGM och Traktion batterier och du väljer enkelt laddningsprogram med hjälp av knappen på laddarens framsida, du kan även välja Power Supply läget om du önskar en konstant spänning på 13,7V.

Säker att använda

- Laddprogrammet är låst och går ej att byta under laddning
- Laddaren startar alltid med samma inställning den stängdes av med.
- Felpolarisering indikeras med röd LED, laddaren förblir avstängd.

Kapslingsklassen, volymen, stöttåligheten och effektiviteten gör Champladdarna perfekta till en mångfald av applikationer.
De passar lika bra till att ladda batterier med cykliska arbetsuppgifter som till underhållsladdare för startbatterier.

Laddaren klarar installationer i tuffa miljöer, t.ex motorrumsplacering och kan installeras fristående eller som ombordladdare.

Tack vare den senaste switch-tekniken uppnår laddaren även en effektivitet på över 90%, vilket gör Champ Pro laddaren till en av marknadens mest effektiva batteriladdare.

Idavägen 11 SE-352 46 | +46 470 72 74 95 | support@primepower.se

PRIMEPOWER™
PART OF MICROPOWER GROUP

CHAMP PRO

- Upp till30A
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Vattentät, IP65
- Lätt att installera
- 3 olika laddningsprogram
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

Dimensioner (L x B x H)	198 x 98 x 47mm
Vikt	1,7 Kg
Användningstemperatur	– 25°C > +40°C
Volt/Ström alternativ	12V/17A resp. 24V/12A 12V/30A resp. 24V/20A
Laddspänning	14,4V resp. 28,8V
Power Supply läge	13,7V resp. 27,6V
Rekommenderad batterikapacitet	20Ah—500Ah
Ingående växelspänning	90 VAC—250 VAC (Begränsad effekt <200VAC)
Rippel	<3%
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, Öppna, AGM, Gel, CaCa
IP klass	IP65
Skyddsklass	Klass I, jordad
Nätkabel	3 x 0,75mm² Gummi kabel, 1,5m
Batterikablage	2 x 1,5mm² 1,5m (12V/17A & 24V/12A) 2 x 6mm² 1,5m (12V/30A & 24V/20A)
Hölje	Aluminium, pulverlackad RAL 7035
Övrigt	Skyddad mot felpolarisering och kortslutning. CE-certifierad i enlighet med korrekt EN-standard.

TILLBEHÖR

Champ Pro med gummiskydd som förhindrar repor vid användning i bilhall, samt krokodil-klämmor för enkel och snabb anslutning.

