



PRODUKTINFORMATION

Ages TräSpackel i Färg (se även vår hemsida: www.svedo.se)

- * Finns i 20 olika tränyanser.
- * **Förvaras svalt, helst ej längre än 6-12 månader.**
- * Ingen förgrundning.
- * Minimal eftersjunkning.
- * Torkar snabbt - Lätt att putsa
- * Spacklet naturvänligt och nedbrytbart i naturen.
- * Vid kallare väderlek kan spacklet upplevas gummiartat.
- * Ställ burken i varmt + 60 till + 70 graders vatten, så kan man åter få en mjuk konsistens - trögflytande till rinnande
- * Spacklet är temperaturberoende ,vid varmt klimat blir det mjukt och en flytande hinna kan bildas.
- * Vill man ha en mjukare konsistens, tillsätt etanol i det uppvärmda spacklet. Ej frostkänsligt - Tål köldgrader utan att förstöras.
- * Tål Beckers syrahärdande lacker enligt tester av Beckers. **OBS! Testa alltid först!**
- * Går att måla på spacklet. Testa dock först!
- * Lacka på spackelytan om spacklet ofta kommer att utsättas för vatten.
- * Används av Golvläggare.
- * Används vid tillverkning av nya parkettgolv i Europa.
- * Används på Plywood.
- * Används till lagning av kvist. Där vi har speciella kvistfärger som nr 37 och nr 7.
- * **OBS! Vid osäkerhet om spacklets funktion -- testa alltid först !**