

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Utgivningsdatum: 2020-03-04 Revisionsdatum: 2020-03-04 Ersätter: 2015-11-26 Version: 4.00

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktidentifierare

Handelsnamn : Silbergleit

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Användning av ämnet/blandningen : Smörjmedel
Smörjmedel och tillsatser

1.2.2. Användningar som avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Tillverkare/Leverantör

Service & Dienstleistung Brigitte Kemmer-Przibylla

Silvanerweg 7

78476 Allensbach - Tyskland

T +49-7533-997121 - F +49-7533-997616

kemmer.service@t-online.de

1.4. Nödtelefonnummer

Nödnummer 112

Giftinformationscentralen 010-456 6700 i mindre akuta fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Frätande/irriterande på huden, Kategori 2 H315

Specifik organotoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkos H336

Farligt för vattenmiljön — Kronisk fara, Kategori 3 H412

Fullständig ordalydelse av H-satser : se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska, människors hälsa och miljöeffekter

Orsakar hudirritation. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

2.2. Etikettelement

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



GHS07

Signalord (CLP)

: Varning

Farliga ingredienser

: Fotogen (petroleum), väteavsvavlad

Faroangivelser (CLP)

: H315 - Orsakar hudirritation.

H336 - Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

H412 - Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser (CLP)

: P261 - Undvik att andas in dimma, ångor, spray.

P264 - Tvätta händerna noggrant efter hantering.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.

P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P312 - Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL, läkare om du mår dåligt.

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Inte tillämpbar

3.2. Blandningar

namn	Produktidentifiere	%	Klassificering enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Paraffinvaxer och Kolväteväxer ämne med nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (GB)	(CAS-nr) 8002-74-2 (EG-nr) 232-315-6	ÿ 70 – < 80 Ej klassificerad	
Fotogen (petroleum), väteavsvavlad	(CAS-nr) 64742-81-0 (EG-nr) 265-184-9 (EC Index-No.) 649-423-00-8 (REACH-nr) 01-2119462828-25-xxxx	ÿ 20 – < 25 Skin Irrit. 2, H315	STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
aluminiumpulver (stabiliserat) ämne med nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (GB) (Obs T)	(CAS-nr) 7429-90-5 (EG-nr) 231-072-3 (EG Index-nr) 013-002-00-1 (REACH-nr) 01-2119529243-45-xxxx	ÿ 0,25 – < 1	Vattenreagerar. 2, H261 Flam. Sol. 1, H228

Anmärkning T : Detta ämne får marknadsföras i en form som inte har de fysiska farorna som anges av klassificeringen i posten i del 3. Om resultaten av den eller de relevanta metoderna i enlighet med del 2 i bilaga I till denna förordning visar att den specifika form av ämne som marknadsförs inte uppvisar denna fysiska egenskap eller dessa fysiska faror, ska ämnet klassificeras i enlighet med resultatet eller resultaten av detta test eller dessa tester. Relevant information, inklusive hänvisning till den eller de relevanta testmetoderna, ska ingå i säkerhetsdatabladet.

Fullständig text av H-angivelserna: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmänt	: Sök läkare i alla fall av tveksamhet eller när symtomen kvarstår.
Första hjälpen efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon kan andas.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Tvätta huden med mycket vatten. Ta av förorenade kläder. Om hudirritation uppstår: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
Första hjälpen efter ögonkontakt	: Skölj ögonen med vatten som en försiktighetsåtgärd. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter förtäring	: Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ring en giftcentral eller en läkare om du känner sig dålig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom/effekter	: Lokala irritationssymtom. Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Symtom/effekter efter hudkontakt	: Irritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Använd släckmedel som är lämpliga för omgivande brand. Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid.
Olämpliga släckmedel	: Stark vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter i händelse av brand : Giftiga ångor kan frigöras. Kolmonoxid. Koldioxid. Aluminiumoxider.

5.3. Råd till brandmän

Skydd vid brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Fristående andningsapparat. Kompletta skyddskläder.

Annan information : Låt inte avrinning från brandbekämpning komma ut i avlopp eller vattendrag. Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter. Kyl slutna behållare utsatta för brand med vatten spray.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder

Allmänna åtgärder : Säkerställ tillräcklig luftventilation. Spill av denna produkt utgör en allvarlig halkrisk.

6.1.1. För icke-insatspersonal

Akutrutiner : Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik att andas in dimma, ångor, spray.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För ytterligare information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen/personligt skydd".

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Undvik inträngning i underjorden. Förhindra tillträde till avlopp och allmänt vatten. Meddela myndigheterna om produkten kommer ut i avlopp eller allmänt vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för att städa upp : Ta upp vätskespill i absorberande material. Ta upp mekaniskt (sopning, skottning) och samla upp i lämplig behållare för kassering.

Annan information : Säkerställ tillräcklig luftventilation. Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information för säker hantering. Se avsnitt 7. Angående personlig skyddsutrustning att använda, se avsnitt 8. För ytterligare information se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation av arbetsstationen. Undvika kontakt med hud och ögon. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Undvik att andas in dimma, ångor, spray.

Hygieniska åtgärder : Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Tvätta alltid händerna efter hantering produkt. Tvätta förorenade kläder före återanvändning.

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Tekniska åtgärder : Jorda/binda behållare och mottagande utrustning.

Förvaringsförhållanden : Förvaras på en väl ventilerad plats. Håll dig svalt. Förvara inlåst. Förvara behållaren väl tillsluten.

Information om förvaring i ett gemensamt lager : Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Paraffinvaxer och kolvätevaxer (8002-74-2)	
Storbritannien - Gränsvärden för yrkesexponering	
Lokalt namn	Paraffin
WEL TWA (mg/m ³)	2 mg/m ³ rök
WEL STEL (mg/m ³)	6 mg/m ³ rök
Föreskriftsreferens	EH40/2005 (fjärde upplagan, 2020). HSE

aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5)	
Storbritannien - Gränsvärden för yrkesexponering	
Lokalt namn	Aluminium
WEL TWA (mg/m ³)	2 mg/m ³ alkylföreningar 2 mg/m ³ salter, lösliga 10 mg/m ³ metall, inhaledbart damm 4 mg/m ³ metall, respirabelt damm
Föreskriftsreferens	EH40/2005 (fjärde upplagan, 2020). HSE

8.2. Exponeringskontroller

Lämpliga tekniska kontroller:

Säkerställ god ventilation av arbetsstationen.

Handskydd:
Kemiskt resistent skyddshandskar. Butylgummi. Nitrilgummi. EN 374. Följ instruktionerna för permeabilitet och penetrationstid som tillhandahålls av tillverkaren. Att välja rätt handske är ett beslut som inte bara beror på typen av material, utan också på andra kvalitetsegenskaper, som skiljer sig åt för varje tillverkare. Handskar måste bytas ut efter varje användning och vid tecken på slitage eller perforering dyka upp

Ögonskydd:
Använd stängglasögon när ögonkontakt på grund av stänk är möjlig. EN 166

Hud- och kroppsskydd:
Bär lämpliga skyddskläder. EN 340. EN 13034

Andningsskydd:
Vid otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsutrustning. Andningsapparat med filter. Filter A (färgkod: brun). EN 143. Andningsutrustning ska endast användas för att hantera kvarstående risk för korttidsarbete om alla andra riskminimerande åtgärder har vidtagits, t.ex. retention och/eller lokalt utsug.

Miljöexponeringskontroller:

Undvik utsläpp till miljön.

Annan information:

Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	: Flytande
Utseende	: Degigt.

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Färg	: färglös.
Odör	: terpentin.
Luktröskel	: Ingen data tillgänglig
pH	: Ingen data tillgänglig
Relativ avdunstningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tillgänglig
Smältpunkt	: Inte tillämpbar
Frys punkt	: Ingen data tillgänglig
Kokpunkt	: 175°C
Flampunkt	: 67 °C (DIN 22719)
Självtändningstemperatur	: > 300 °C
Nedbrytningsstemperatur	: Ingen data tillgänglig
Brandfarlighet (fast, gas)	: Inte tillämpbar
Ångtryck	: 8 mbar (20 °C)
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Ingen data tillgänglig
Relativ densitet	: Ingen data tillgänglig
Densitet	: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Löslighet	: Vatten: Olöslig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	: Ingen data tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: > 20,5 mm²/s
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tillgänglig
Explosiva egenskaper	: Produkten är inte explosiv.
Oxiderande egenskaper	: Ej oxiderande.
Nedre explosionsgräns (LEL)	: Inte tillämpbar
Övre explosionsgräns (UEL)	: Inte tillämpbar

9.2. Annan information

Övriga fastigheter : Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och applicering enligt anvisningarna.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. Tillstånd att undvika

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.5. Inkompatibla material

Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter

Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter

Akut toxicitet (oral)	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Akut toxicitet (dermal)	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Akut toxicitet (inandning)	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Frätande/irriterande på huden	: Orsakar hudirritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Luftvägs- eller hudsensibilisering	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Mutagenitet i könsceller	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Cancerframkallande egenskaper	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Reproduktionstoxicitet	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
STOT-engångsexponering	: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
STOT-upprepad exponering	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Aspirationsrisk	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)

Silbergleit	
Viskositet, kinematisk	> 20,5 mm ² /s

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Giftighet

Ekologi - allmänt	: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Farligt för vattenmiljön, kortsiktigt (akut)	: Ej klassificerad (Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda)
Farlig för vattenmiljön, långvarig (kronisk)	: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fotogen (petroleum), väteavsvavlad (64742-81-0)	
EC50 Daphnia 1	1,4 mg/l (48 h; Daphnia magna; OECD Guideline 202)
EC50 72h alger	2 – 5 mg/l (statisk; 96 h; Oncorhynchus mykiss; OECD Guideline 203)
NOEC kronisk fisk	0,48 mg/l (21 d; Daphnia magna; OECD Guideline 211)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Paraffinvaxer och kolvätevaxer (8002-74-2)	
Persistens och nedbrytbarhet	Naturligt biologiskt nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	31 % (28 d)

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Paraffinvaxer och kolvätevaxer (8002-74-2)	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)	5,3 – 6,7

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Silbergleit
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Komponent	
Fotogen (petroleum), väteavsvavlad (64742-81-0) Detta ämne/blandning	uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Paraffinvaxer och kolvätevaxer (8002-74-2) Detta ämne/blandning	uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
aluminiumpulver (stabiliserat) (7429-90-5)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Andra negativa effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

: Avfallshantering måste ske enligt officiella föreskrifter. Europeisk avfallskatalog. Släpp inte ut i avlopp eller miljö.
Släng inte med hushållsavfallet.

Rekommendationer för kassering av produkter/förpackningar
HP-kod

: Återvinn eller kassera i enlighet med gällande lagstiftning.
: HP4 - "Irriterande — hudirritation och ögonskador:" avfall som vid applicering kan orsaka hud
irritation eller skada på ögat.
HP14 - "Ekotoxiskt:" avfall som utgör eller kan utgöra omedelbara eller fördröjda risker för en eller flera sektorer
av miljön

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	BEFRIA
14.1. FN-nummer				
Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
14.2. FN:s rätta fraktnamn				
Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
14.3. Transportfaroklass(er)				
Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
14.4. Packgrupp				
Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig	Inte tillämplig
Ingen kompletterande information tillgänglig				

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Landtransport

Inte tillämplig

Transport till sjöss

Inte tillämplig

Luft transport

Inte tillämplig

Transport på inre vattenvägar

Inte tillämplig

Järnvägstransporter

Inte tillämplig

14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden

Inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Säkerhet, hälsa och miljöföreskrifter/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen

15.1.1. EU-förordningar

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006:

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Referenskod Gäller på	
3(b)	Silbergleit ; Fotogen (petroleum), väteavsvavlad
3(c)	Silbergleit ; Fotogen (petroleum), väteavsvavlad
40.	aluminiumpulver (stabiliserat)

Innehåller inget ämne på REACH-kandidatlistan

Innehåller inga REACH Annex XIV-ämnen

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

Övrig information, begränsning och förbudsbestämmelser

: Notera direktiv 94/33/EG om skydd av ungdomar i arbetet.

15.1.2. Nationella bestämmelser

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts

AVSNITT 16: Annan information

Indikation på ändringar:			
Version/er 3.00 är/är inte tillgängliga på detta språk.			
Sektion	Ändrade objekt	Förändra	Kommentarer
	Allmän revidering		
2.2	Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Ändrad	
3.2	Sammansättning/information om ingredienser	Ändrad	
8.1	Kontrollparametrar	Lagt till	
15.1	REACH bilaga XVII	Ändrad	

Förkortningar och akronymer:	
ÅT	Uppskattning av akut toxicitet
	BEFRIA
ADN	Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg
LD50	Median dödlig dos
EC50	Median effektiv koncentration
IATA	International Air Transport Association
LC50	Median dödlig koncentration
PBT	Ihållande bioackumulerande giftig
NÅ	Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
BEFRIA	Regler rörande internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
vPvB	Mycket ihållande och mycket bioackumulerande

Silbergleit

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

BCF	Biokoncentrationsfaktor
CLP	Klassificering Märkning Förpackningsförrättning; Förordning (EG) nr 1272/2008
DMEL	Härledd minimal effektnivå
DNEL	Härledd-ingen effektnivå
IARC	Internationella byrå för cancerforskning
IMDG	Internationellt sjöfartsfarligt gods
LOAEL	Lägsta observerade biverkningsnivå
NOAEC	Koncentration utan observerad negativ effekt
NOAEL	Ingen observerad negativ effektnivå
NOEC	Koncentration utan observerad effekt
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
PNEC	Förutspådd koncentration utan effekt
STP	Reningsverk
TLM	Mediantoleransgräns

Datakällor : Information tillhandahållen av tillverkaren. Leverantörernas säkerhetsdatablad. ECHA (European Chemicals Agency).

Avdelningen som utfärdar : KFT Chemieservice GmbH

dataspecifikationsblad:

Telefon: +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

Säkerhetsdatablad Service: +49 6155 8981-522

Kontaktperson : Dr Korinna Bader

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:	
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 3	H412

Fullständig text av H- och EUH-uttalanden:	
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön — kronisk fara, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön — Kronisk fara, kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsrisk, kategori 1
Flam. Sol. 1	Brandfarliga fasta ämnen, kategori 1
Skin Irrit. 2	Frätande/irriterande på huden, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkos
Vattenreagerar. 2	Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser, kategori 2
H228	Brandfarligt fast ämne.
H261	Vid kontakt med vatten frigörs brandfarliga gaser.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna.
H315	Orsakar hudirritation.
H336	Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen av blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Irrit. 2	H315	Beräkningsmetod
STOT SE 3	H336	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3	H412	Beräkningsmetod

KFT SDS EU 00

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten i syfte att uppfylla hälso-, säkerhets- och miljökrav. Det bör därför inte tolkas som att det garanterar någon specifik egenskap hos produkten.