SÄKERHETSDATABLAD

Enligt artikel 31 och bilaga II i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Svensk översättning. Detta dokument är en översättning av tillverkarens säkerhetsdatablad på engelska (Darent Wax Company Limited, utgåva 3, januari 2023). Vid avvikelse mellan översättningen och originalet gäller originalet. Axminster säljer produkten som *Axminster Tool and Machine Wax 400 g*, art.nr 105806.

AVSNITT 1: Namnet på blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Axminster Machine Polish 14617-2

Produktnummer: 91189, 91190

1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar: Industripolish för olika användningsområden.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag: Darent Wax Company Limited

Adress: 1 The Mills, Station Road, South Darenth, Kent, DA4 9BD, Storbritannien

Telefon: +44 (0) 1322 865892

E-post: acw@darentwax.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Dagtid: +44 (0) 1322 865892

Utanför kontorstid: +44 (0) 7836 737 885

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av blandningen

Innehåller: Kolväten, C9–C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2–25 %), 60–80 %
EG-nr: 919-446-0

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Fysikaliska och kemiska faror: Inte klassificerad som farlig
Hälsofaror: STOT SE 3, STOT RE 1
Miljöfaror: Inte klassificerad som farlig

Fullständig lydelse av faroangivelserna finns i avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter (enligt förordning (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram:



GHS07 (utropstecken)
GHS08 (hälsofara)

Signalord: **Fara**

Faroangivelser:	**H336**	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
	H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser:	**P260**	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
	P264	Tvätta händerna grundligt efter användning.
	P270	Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
	P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
	P304 + P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
	P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
	P314	Sök läkarhjälp vid obehag.
	P403 + P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska vara väl tillsluten.
	P405	Förvaras inlåst.
	P501	Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter.
Kompletterande märkningsuppgifter (EU):	**EUH066**	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

Inga angivna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

En blandning av petroleum- och naturbaserade kolvätevaxer, doftämnen och petroleumbaserat lösningsmedel.

Blandningen är en fast pasta trots den höga halten flytande petroleum, eftersom vätskan har absorberats av vaxblandningen. I sitt fasta pastatillstånd, i levererat skick, uppfyller blandningen inte kriterierna för klassificering som brandfarligt fast ämne enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (2.7.2), direktiv 1999/45/EG eller FN:s kriterier (modellföreskrifterna, kapitel 2.4). Lösningsmedlet är dessutom i detta tillstånd inte tillgängligt för vattenmiljön. Eftersom produkten är fast vid 40 °C uppfyller den inte heller kriterierna för fara vid aspiration.

Kolväten, C9–C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2–25 %)

EG-nr	Klassificering (EG 1272/2008)	Koncentration
919-446-0	Flam. Liq. 3 – H226 EUH066 STOT SE 3 – H336 Asp. Tox. 1 – H304 STOT RE 1 – H372 Aquatic Chronic 2 – H411	60–80 %

Xylen (isomerblandning o, m, p)

EG-nr	Klassificering (EG 1272/2008)	Koncentration
215-535-7	Flam. Liq. 3 – H226 Acute Tox. 4 – H312 Acute Tox. 4 – H332 Asp. Tox. 1 – H304 Skin Irrit. 2 – H315 Eye Irrit. 2 – H319 STOT SE 3 – H335 Aquatic Chronic 3 – H412	0–2,4 %

Etylbensen

EG-nr	Klassificering (EG 1272/2008)	Koncentration
202-849-4	Flam. Liq. 2 – H225 Acute Tox. 4 – H332 Asp. Tox. 1 – H304 STOT RE 2 – H373 Aquatic Chronic 3 – H412	0–0,8 %

1,3,5-trimetylbensen

EG-nr	Klassificering (EG 1272/2008)	Koncentration
203-604-4	Flam. Liq. 3 – H226 STOT SE 3 – H335 Aquatic Chronic 2 – H411	0–0,8 %

Fullständig lydelse av faroangivelserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Flytta personen till frisk luft och låt hen vila i en ställning som underlättar andningen. Sök läkarhjälp om besvären kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Vid hudirritation, kontakta läkare.

Ögonkontakt: Skölj med vatten i minst 15 minuter och håll ögonlocken öppna. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

Förtäring: Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Särskild behandling: Första hjälpen och symtomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Använd vattendimma, koldioxid eller pulver.

5.2 Särskilda faror som blandningen kan orsaka

Ofullständig förbränning eller höga temperaturer kan ge frätande/stickande rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andas inte in röken och bär andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Bär lämpliga skyddskläder för att undvika kontaminering av hud, ögon och kläder. Undvik inandning och sörj för tillräcklig ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Begränsa utsläppet på ett säkert sätt om möjligt. Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, vattendrag och kloaker.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Begränsa spill med inert material, t.ex. sand, jord eller vermikulit. Samla upp och omhänderta på ett säkert sätt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer. Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder: Hantera enligt god industrihygien och säkerhetspraxis. Undvik inandning, använd i väl ventilerade utrymmen och bär personliga skyddskläder.

Åtgärder för att förhindra brand: Håll borta från antändningskällor.

Åtgärder för att skydda miljön: Förhindra att produkten kommer ut i schakt och avlopp.

Allmän arbetshygien: Arbeta i väl ventilerade utrymmen eller använd lämpligt andningsskydd. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalförpackningen, väl tillsluten och på en väl ventilerad plats. Förvaras skyddad mot värme och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer: Följ bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Rekommenderat gränsvärde (CEFIC – HSPA): 1200 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen

Personligt skydd:

Andningsskydd: Undvik så långt det är praktiskt möjligt inandning av ångor, dimma eller rök som bildas vid användning, och använd produkten i väl ventilerat utrymme. Använd om möjligt mekanisk ventilation. Om utsug eller ventilation inte är möjlig eller är otillräcklig ska andningsskydd användas.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddshandskar och lämpliga arbetskläder. Tvätta omedelbart efter hudkontakt.

Ögonskydd: Använd lämpliga skyddsglasögon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Pasta

Lukt: Karakteristisk

Mjukningspunkt (°C):	Ej tillämpligt
Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):	145–200
Stelningspunkt (°C):	Ej tillämpligt
Flampunkt (ASTM D 93) (°C):	Ej fastställd
Självantändningstemperatur (°C):	> 230
Densitet vid 20 °C (g/cm³):	Ca 0,8
Löslighet i vatten (viktprocent):	Olöslig

Obs! Detta är typiska värden och ska inte ses som en specifikation.

9.2 Annan information

Tack vare vaxblandningens höga absorptionsförmåga föreligger blandningen som en fast pasta trots sitt höga vätskeinnehåll. I detta tillstånd, i levererat skick, uppfyller blandningen därför inte kriterierna för klassificering som brandfarligt fast ämne enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (2.7.2), direktiv 1999/45/EG eller FN:s kriterier (transport av farligt gods, modellföreskrifterna, kapitel 2.4).

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga specifika testdata om reaktivitet finns för denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemiskt stabil vid normala temperaturer och under rekommenderade förvarings- och användningsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner vid hantering och förvaring enligt anvisningarna.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik överhettning.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starka syror och oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk sönderdelning kan ge kolmonoxid, organiska syror, aldehyder, alkoholer, irriterande ångor och rök.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:	Data saknas.
Frätande/irriterande på huden:	Data saknas.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Data saknas.
Luftvägs-/hudsensibilisering:	Data saknas.
Mutagenitet i könsceller:	Data saknas.
Cancerogenitet:	Data saknas.
Reproduktionstoxicitet:	Data saknas.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:	Data saknas.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:	Data saknas.

11.2 Andra möjliga hälsoeffekter

Inandning:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Förtäring:	Kan vara skadligt vid förtäring.
Ögonirritation:	Kan orsaka ögonirritation.
Hudirritation:	Upprepad exponering kan ge torr hud och hudsprickor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inte giftig vid normal användning.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas inte frigöra persistenta föreningar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte bioackumuleras.

12.4 Rörligheten i jord

Orörlig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Data saknas.

12.6 Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Följ anvisningarna och förbränn eller omhänderta produkten och förorenad förpackning enligt lokala myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer:	Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning:	Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport:	Ej tillämpligt.
14.4 Förpackningsgrupp:	Ej tillämpligt.
14.5 Miljöfaror:	IMDG: Inte klassificerad som farlig. ADR/RID: Inte klassificerad som farlig. IATA: Inte klassificerad som farlig.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder för användare:	Undvik överhettning.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:	Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-lagstiftning:	Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) och förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach)
Övriga föreskrifter (Storbritannien):	Health & Safety at Work etc. Act 1974 Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (med ändringar) Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures Regulations 2008 (med ändringar) EH40/2005 Workplace Exposure Limits (med ändringar) Environmental Protection Act 1990 Hazardous Waste Regulations 2005 (med ändringar)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Data saknas.

AVSNITT 16: Annan information

Revidering av säkerhetsdatabladet

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006 och förordning (EG) nr 1272/2008.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen har klassificerats med de metoder som beskrivs i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Fullständig lydelse av faroangivelserna

H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ytterligare information

Denna information bygger på vår nuvarande kunskapsnivå och avser produkten i levererat skick. Den är avsedd att beskriva produkten ur säkerhetssynpunkt och utgör ingen garanti för någon särskild egenskap. Våra produkter är avsedda för försäljning till industri- och företagskunder. Vi ber kunderna att undersöka och prova produkterna före användning och själva försäkra sig om

innehåll och lämplighet. Inget i detta dokument utgör någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd. De toxikologiska uppgifterna är korrekta vid utgivningstillfället.

Översättarens anmärkningar (ingår inte i originalet)

• Originalets avsnitt 16 anger inte fullständig lydelse för alla faroangivelser som förekommer i avsnitt 3. Dessa är: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
• Vid förgiftning i Sverige: ring 112 vid akuta fall, annars Giftinformationscentralen 010-456 67 00.
• Översättningen avser engelsk originalutgåva 3, januari 2023, från Darent Wax Company Limited. Vid avvikelse gäller originalet.