



OLJADE DÖRRAR AV EK:

Vid obehandlad dörr från fabrik skall dörren i samband med montering behandlas med t.ex. Ädelträolja färglös. Dörren skall strykas 2-3 gånger med ca 15 minuters mellanrum tills att ekytan inte längre suger åt sig av träoljan, detta ser man genom att det inte bildas några ”torra” ytor på dörren. Efter ca 20-30 minuter så torkas den överflödiga oljan av dörrytan med en luddfri trasa.

Vid oljebehandlad dörr från fabrik så är ovannämnda behandling utförd före leverans, men det är mycket viktigt att dörren efterbehandlas för att dörrens garanti skall gälla. Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter dörrens montering med strykning 1–2 ggr. Efter ca 20-30 minuter torkas ytan av. För att vidhålla dörrens motståndskraft mot sol och regn skall dörren underhållas minst två gånger per år. I de fall där dörren eller porten är monterad i ett av vädret utsatt läge, måste ni som Kund vara observant på att det kan krävas tätare underhållsbehandling. Det kan vara t.ex. uttorkning, smuts, mögel m.m. som gör att den oljade ytan behöver underhållas. Det är lämpligt att slipa dörrytan mycket lätt med slippapper 240 eller finare för att få en slät yta.

Därefter skall ytan tvättas med ett rengöringsmedel i svag blandning, typ målartvätt i vatten för att få bort smuts och slippdamm.

En lämplig träolja till ekdörrar är t.ex. Nordsjö Ädelträolja.

ÖVRIGT: Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande (finns i byggmaterialhandeln). Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.

OBS! tänk på att alla trasor med olja på kan självantända, förvara dessa brandsäkert!