

IFSI (AXQJ) 0,6/1kV

Bruksområde

Halogenfri kabel 0,6/1kV for åpen fast installasjon inne og ute i luft, jord og vann.

STANDARDS

Ledere	EN 60228
Konstruksjon	SS 424 14 18
	HD 603 part 5-AB



KONSTRUKSJON	
Ledere	Sektorformet glødet aluminium enl. EN 60228 klasse 2
Isolasjon	XLPE
Fyllstreng	Nei
Bånd	Ja
Fyll	Nei
Rivetråd	Ja, Kevlar
Ytterkappe	Svart flamehemmende Polyolefin, HFFR PO
Ledermerking	3-ledere: Brun, Svart, Grå. 4-ledere: Brun, Svart, Grå, Blå.
Kabelmerking	IFSI/SE-AXQJ 3x120/41 0,6/1 kV Amo kraftkabel "YY/MM", Dca-s2,d2,a1, metermerket

EGENSKAPER	
Spenningsklasse, U_0/U	0,6/1kV
Max drakraft	30N/mm ²
Halogenfri	Ja
Max. kortslutningstemperatur	+250°C
Max. kontinuerlig temperatur	+90°C
Min. installasjonstemperatur	-15°C Ved temperatur under 0°C må forsiktighet ivaretas.
Bøyradius	Under utstrekking: 16xD Ved fast montering: 8xD
Oppfyller lavspenningsdirektivet	Ja
Oppfyller REACH	Ja
Oppfyller RoHS	Ja



PRODUKT	ELNUMMER	NOM YTTERDIAMETER	VEKT	RESISTENS LEDERE/SKJERM		FORPAKKNING	
[-]	[-]	[mm]	[kg/km]	[Ω/km]	[Ω/km]	Standard Lengde	Trommel
IFSI (AXQJ) 3x50/16-AS	1051497	26,12	0,821	0,641	1,2	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x50/16-AS T500	1051498	26,12	0,821	0,641	1,2	500m	K12
IFSI (AXQJ) 4x50/16-AS	1051499	29,22	1,028	0,641	1,2	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x50/16-AS T500	1051500	29,22	1,028	0,641	1,2	500m	K12
IFSI (AXQJ) 4x50/29-AS	1051501	29,22	1,141	0,641	0,641	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x50/29-AS T500	1051502	29,22	1,141	0,641	0,641	500m	K14
IFSI (AXQJ) 3x70/21-AS	1051503	29,32	1,17	0,443	0,868	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x70/21-AS T500	1051504	29,32	1,17	0,443	0,868	500m	K12
IFSI (AXQJ) 4x70/21-AS	1051505	32,74	1,441	0,443	0,868	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x70/21-AS T500	1051506	32,74	1,441	0,443	0,868	500m	K14
IFSI (AXQJ) 3x95/29-AS	1051507	32,74	1,456	0,32	0,641	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x95/29-AS T500	1051508	32,74	1,456	0,32	0,641	500m	K14
IFSI (AXQJ) 4x95/29-AS	1051509	36,4	1,82	0,32	0,641	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x95/29-AS T500	1051510	36,4	1,82	0,32	0,641	500m	K16
IFSI (AXQJ) 4x95/57-AS	1051511	37,52	2,089	0,32	0,32	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x95/57-AS T500	1051512	37,52	2,089	0,32	0,32	500m	K16
IFSI (AXQJ) 3x120/41-AS	1051513	36,92	1,916	0,253	0,443	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x120/41-AS T500	1051514	36,92	1,916	0,253	0,443	500m	K16
IFSI (AXQJ) 4x120/41-AS	1051515	40,84	2,364	0,253	0,443	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x120/41-AS T500	1051516	40,84	2,364	0,253	0,443	500m	K18
IFSI (AXQJ) 3x150/41-AS	1051517	39,92	2,184	0,206	0,443	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x150/41-AS T500	1051518	39,92	2,184	0,206	0,443	500m	K18
IFSI (AXQJ) 4x150/41-AS	1051519	44,76	2,735	0,206	0,443	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x150/41-AS T500	1051520	44,76	2,735	0,206	0,443	500m	K20
IFSI (AXQJ) 4x150/88-AS	1051521	45,52	2,86	0,206	0,206	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x150/88-AS T500	1051522	45,52	2,86	0,206	0,206	500m	K20
IFSI (AXQJ) 3x185/57-AS	1051523	44,18	2,772	0,164	0,32	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x185/57-AS T500	1051524	44,18	2,772	0,164	0,32	500m	K20
IFSI (AXQJ) 4x185/57-AS	1051525	49,22	3,428	0,164	0,32	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x185/57-AS T500	1051526	49,22	3,428	0,164	0,32	500m	K22
IFSI (AXQJ) 3x240/72-AS	1051527	50,32	3,535	0,125	0,253	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x240/72-AS T500	1051528	50,32	3,535	0,125	0,253	500m	K22
IFSI (AXQJ) 4x240/72-AS	1051529	54,92	4,356	0,125	0,253	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x240/72-AS T500	1051530	54,92	4,356	0,125	0,253	500m	K22
IFSI (AXQJ) 4x240/146-AS	1051531	55,68	4,989	0,125	0,125	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x240/146-AS T500	1051532	55,68	4,989	0,125	0,125	500m	K22
IFSI (AXQJ) 3x300/88-AS	1051533	51,16	4,29	0,1	0,206	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 3x300/88-AS T500	1051534	51,16	4,29	0,1	0,206	500m	K24
IFSI (AXQJ) 4x300/88-AS	1051535	60,7	5,379	0,1	0,206	Kapp lengde	Forespørsel
IFSI (AXQJ) 4x300/88-AS T500	1051536	60,7	5,379	0,1	0,206	500m	K24

Alle dimensjoner og vekt skal bare betraktes som indikative