

KANALHJULSPUMPAR

Alpha är en serie pumpar med kanalhjul avsett för rent vatten eller lätt förorenat såsom sjövattnen, regnvatten, grundvatten m m. Vertikalt utlopp med gängad anslutning som passar i trånga utrymmen. Pumparna är gjorda i gjutjärn GG20 och har som standard en läppringstätning på motorsidan samt en mekanisk keramisk (kiselkarbid/viton) tätning på pumphuset (går även att få med dubbel mekanisk tätning i oljekammaren "EVO") Motoraxel i rostfritt stål AISI 420.

Går att få med eller utan start och stoppvippa.

- Max 40°C
- Max sänkdjup 20 m
- PH värde 6-10
- Max densitet <1,1 kg/dm³
- Går att få med ATEX certifikat
- Finns med motor upp till 2HP, 600 l/m och 18 m
- 10 m motorkabel



Kanalhjul

Modell	Nr	Art nr	Volt	Märk - ström A	kW (P2)	HP	H max	l/m	DN (G)	Vippa	Kg	Fritt genom - lopp
Alpha 1MA	1	3213 010	1x230	1,9	0,28	0,40	8,8	180	32	JA	11,0	8x10
Alpha 1,5MA	2	3213 011	1x230	3,5	0,37	0,50	10,5	210	32	JA	11,5	8x10
Alpha 1,5T	2	3213 009	3x400	1,2	0,37	0,50	10,5	210	32	NEJ	11,5	8x10
Alpha 2MA	3	3213 014	1x230	3,8	0,56	0,75	10,5	360	40	JA	15,5	20x10
Alpha 2T	3	3213 012	3x400	1,6	0,56	0,75	10,5	360	40	NEJ	15,5	20x10
Alpha 3MA	4	3213 015	1x230	5,2	0,75	1,10	12	420	40	JA	16,0	20x10
Alpha 3T	4	3213 013	3x400	1,8	0,75	1,10	12	420	40	NEJ	16,0	20x10

