

TÄTNINGSMANSCHETTER

Debe HiQ Tätningsmanschett

Material

- Rostfritt stål SS2333
- Högkvalitetsgummi i mantel

Montera

- Enkel montering med gängade ansl rör.
- Robust konstruktion
- Enkel att tömma vid pumpbyte & service
- Kabelgenomföring för 1,5-2,5mm²

Modell	Art nr
Ø 95 mm för brunn inv 4 1/2" Ansl G25 utv Expanderar till max. 130 mm	1787 100
Ø 125 mm för brunn inv 5 1/2" Ansl G25 utv Expanderar till max. 150 mm	1787 130

Debe Tätningsmanschett

Modell	Art nr
Ø 100 mm för brunn inv 4 1/2" Ansl PEM 32/25 Expanderar till max. 115 mm	1445 000
Ø 130 mm för brunn inv 5 1/2" Ansl PEM 32/25 Expanderar till max. 140 mm	1455 000
Ø 140 mm för brunn inv 6 1/2" Ansl PEM 40/32 Expanderar till max. 165 mm	1460 000

Borrhålstätning

Modell	Art nr
Borrhålstätning 125/139	1412 510
Borrhålstätning 168/193	1416 810
Borrhålstätning 139/168	1413 900

