

Eco C GF 10"-20"

Kolfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 38 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack manuell ventil
- Bypass - ventipaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten

Filterfunktion:

Filtret avlägsnar grumlighet, färg och lukt från vattnet när det passerar igenom filterbehållaren. Partiklarna fastnar i filtermassan, kol och sand, som efter en tid kan behöva backspolas för att undvika kanalbildning i filterbädden. Detta görs enkelt med en manuell ventil som vrids från filtrering till backspolning. Bädden behöver bytas när den är mättad och det märks genom att problembilden med färg eller lukt m.m. är tillbaka i tappkranarna.



- Enkel installation
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röran- slutning: G
Eco C GF 10	10-20	250	1490	25
Eco C GF 15	20-30	300	1520	25
Eco C GF 20	30-40	400	1860	25