

AC 10"-20"

Kolfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten

Filterfunktion:

Filtret avlägsnar grumlighet, färg och lukt från vattnet när det passerar igenom filterbehållaren. Partiklarna fastnar i filtermassan, kol och sand, som efter en tid kan behöva backspolas för att undvika kanalbildning i filterbädden. Detta görs automatiskt. Bädden behöver bytas när den är mättad och det märks genom att problembilden med färg eller lukt m.m. är tillbaka i tappkranarna.



- Enkel installation
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor servicelucka
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
AC 10	10-20	250	1490	25
AC 15	20-30	300	1520	25
AC 20	30-40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se