

FENC 28-56A

Järn och manganfilter med KMnO₄, samt pH höjning

Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Teknisk data:

- Max temperatur 38 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 220/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilkpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- KMnO₄ behållare

Filterfunktion

När vattnet passerar genom filtret avlägsnas järn- och manganpartiklar. Partiklarna absorberas i filtermassan som efter en tid backspolas automatiskt när filtermassan blivit mättad. Efter backspolningen syresätts filtermassan automatiskt med hjälp av kaliumpermanganat från en extern behållare. Filtret har även pH höjande egenskaper. Kontroll och ev. påfyllning av filtermassa görs 1-2 ggr / år.



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
FENC-28A	15	20	250	1230	25
FENC-56A	20	25	300	1530	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se