

JF 550-750 SXT

Avhärdningsfilter, Större förbrukare

Produktegenskaper:

- Avlägsnar kalcium och magnesium ur vattnet

Produktinformation:

- CE godkänd
- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 6 eller 10 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- 2-års materialgaranti

Filter komplett inkl:

- Filtertank i glasfiberarmerad epoxy
- Kär! för salt 300, 400 el. 750 liter

Filterfunktion:

När hårt kalkrikt vatten passerar genom filtret absorberas kalk- och magnesiumpartiklar vilket gör vattnet mjukare. Efter en tid blir filtermassan mättad och måste regenereras (backspolas), detta görs genom en förprogrammerad automatisk regenerering. Automatiken är volymstyrd. Om det behövs uttag av signaler för ex. larm kopplade till datorer m.m. så finns detta som tillval mot en extra kostnad.



- Enkel installation
- Förprogrammerad automatik
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Korrosionsfri filtertank
- Stor saltbehållare

Filtertyp	Artnr:	Kapacitet	Saltförbrukning	Filtertank	Salttunna	Röranslutning
		ca: l/min	per reg. Kg	Diam. X höjd cm	Diam. X höjd cm	G utv.
JF 550 SXT	16-00015	180	26	47 x 193	76 x 100, 300 liter	DN 40, 1½"
JF 600 SXT	16-00014	300	38	61 x 218	88 x 92, 400 liter	DN 50, 2"
JF 750 SXT	16-00012	350	61	77 x 234	88 x 122, 750 liter	DN 50, 2"

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se