

GWS One

Kolfilter eller pH filter

Produktinformation:

- Går att använda både med kolfilter och tom behållare som fylls med kalk.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar

Filterfunktion

Vid användning av kolpatron avlägsnas grumlighet och färg från vattnet när det passerar igenom filterbehållaren och kan också plocka bort lukt. Filterpatronerna byts enkelt ut vid behov.

Dessa patroner kan också fyllas med kalk och blir då ett pH höjande filter. Perfekt att använda när takhöjden är låg eller ingen tillgång till golvbrunn finns.

Inga verktyg behövs vid patronbytet vilket gör det väldigt användarvänligt.



Modell:	Kapacitet: l/min	Arbetstryck: Max	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
GWS 1010mm	30-100	6	200	1010	32

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se