

NC 10-20

Avsyrningsfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filterfunktion

När vattnet kommer i kontakt med filtermaterialet som består av kalk så äter den aggressiva kolsyran på kalken istället för att angripa tex kopparledningar. Kolsyran neutraliseras samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. En del av kalken förbrukas och man fyller på ca 1-2ggr per år. Backspolning sker automatiskt.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor servicelucka
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
NC 10	10-20	20	250	1490	25
NC 15	20-30	30	300	1520	25
NC 20	30-40	40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se