

EcoFe

Jern og manganfilter Hever også pH

Generell beskrivelse:

Vannet passerer en filterseng av brunsten, også kalt mangandioxid. Vannet forbehandles med oksygen via en luftinjektor og gjennom katalytisk oksidasjon der jern og mangan utfelles på en helt kjemikaliefri måte. Filterbunnen spyles uten tilsetningsstoffer av kjemikalier. Ved lav pH i råvannet brukes marmor til å øke pH-verdien, og må normalt etterfylles med marmor 1 gang pr. år avhengig av bruk.

Egenskaper:

- Svensk utviklet og CE-merket filter
- Kombifilter som reduserer jern og mangan + hever pH
- Garanti i henhold til norsk kjøpslov
- Enkel installasjon
- En velprøvd automatikk fra Clack
- Automatisk rensing av filtermassen
- Kjemikaliefritt
- Enkel installasjon
- Minimalt behov for vedlikehold
- Flowstyrt automatisk tilbakespyling
- 2-års materialegaranti
- Funksjonsgaranti



Teknisk data:

Leveransen inneholder:

- Filtertank rustfritt
- Filtertank inklusiv intermaterial
- Clack pluss-automatikk
- Bypass ventilpakke
- Avløpsslange for returvann

- Min temperatur: 5 °C
- Max temperatur: 45 °C
- Arbeidstrykk: 2 – 6 bar
- El. Tilslutning: 230/12V, 50Hz
- Må installeres frostfritt
- Avløp kreves

Produktnavn:	Varenummer:	Kapasitet l/min:	Tilbakespyling l/min (min pumpe kap.)	Diameter mm:	Høyde Mm:	Tilkobling:
EcoFe 10	12-15210	10 – 20	20	250	1490	1"
EcoFe 15	12-15215	20 - 30	30	300	1520	1"
EcoFe 20	12-15220	30 - 40	40	400	1860	1"
Filtersats FE 10	85-5110					
Filtersats FE 15	85-5115					
Filtersats FE 20	85-5120					