



Generell beskrivelse:

Når det forurensede vannet passerer gjennom filteret, absorberer og binder det seg inn i filtermassen.

Etter en stund blir filtermassen mettet og må regenereres (tilbakespyling), dette gjøres ved en forhåndsprogrammert automatisk regenerering ved bruk av saltvannsdunken.

Dette filteret sikrer at vannet reduserer jern, mangan, hardhet, humus (COD) og ammonium

Egenskaper:

- Reduserer jern, mangan hardhet (kalk), humus (COD) og ammonium
- Kalk:** 45°dH
Jern: 15 mg/l
Mangan: 3 mg/l
COD: 20 (Reduksjon ~80%)
- CE godkjent
 - Min temperatur: 5°C
 - Max temperatur: 38°C
 - Arbeidstrykk: 2 – 6 bar
 - El tilslutning 230/12V, 50 Hz
 - 2-års materialegaranti



Leveransen inneholder:

- Kabinett (CAB)
- Filtertank inklusiv filtermediet
- Clack pluss automatikk
- Bypass ventilpakke
- Avløpsslange for returvann
- Saltbeholder 50/75 liter
- Enkel installasjon
- Minimalt behov for vedlikehold
- Flowstyrt automatisk tilbakespyling
- Programmert for minimalt saltforbruk
- 2-års materialegaranti
- Funksjonsgaranti

Produktnavn:	Varenummer:	Kapasitet l/min:	Høyde mm:	Dimensjon CAB LxBxH mm	Diameter filtertank BxH mm	Diameter saltbeholder mm	Tilkobling:
Eco Max Mini	12-81800NO	15-20	700	300 x 550 x 700			1"
Eco Max CAB	12-81810	20-25	1150	300 x 550 x 1150			1"
Eco Max 50	12-50100	25-35	1550		254 x 1550	520	1"
Eco Max 75	12-75100	35-40	1800		400 x 1800	520	1"
Eco Max 100	12-100100	40-55	1930		400 x 1800	520	1"
Eco Max 200	12-20000	85-100	1950		525 x 1950	800	2"
Salttabletter 25kg	03-400						

