

Debe5 – UV

Hygienisk barriere

Generell beskrivelse:

Debe5 UV-anlegg for sikker og effektiv desinfeksjon av vann, uten kjemikalier. UV påvirker ikke lukt og smak, men eliminerer risikoen for å bli syk av drikkevann, som er forurensset av bakterier. UV gir sikkert drikkevann, eller vann til bruk i næringsmiddelproduksjon og følsomme industriprosesser.

Anlegget benytter en lavtrykkslampe, som er den samme typen som brukes i industriprosess, eller på kommunale vannverk.

Med sitt unike utformede kammer utsettes vannet for maksimal behandling.

Ved hjelp av en påminnelsesalarm, som teller gjenværende dager på lampens levetid, behøver du aldri bekymre deg for å ikke bytte lampen til rett tid.



Teknisk data:

- Min temperatur: 2 °C
- Max temperatur: 40 °C
- Arbeidstrykk: 1 – 10 bar
- El-tilslutning: 90-265V, 50-60Hz, 1-1,5A Max
- Alarm ved endt levetid for UV-lampen
(9000 driftstimer) tilsvarer ≈ 1 år
- Enkel installasjon
- Minimalt behov for vedlikehold
- Alarm ved defekt lampe
- UVT-sensor (opsjon)
- Rustfritt kammer
- 2-års materialegaranti
- Funksjonsgaranti

Produktnavn:	Varenummer:	Kapasitet l/min:	Effekt W:	Mål kammer mm:	Mål panel mm:	Tilkobling Utv:
Debe5-06	65-506	17	30	64 x 542	172x93x102	3/4"
Debe5-10	65-510	31	49	64 x 895	172x93x102	3/4"
Debe5-15	65-515	45	62	64 x 1016	172x93x102	1"
Debe5-20	65-520	59	51	89 x 917	172x93x102	1"
DebeH5-25	65-525	72	72	89 x 683	218x108x102	1"
DebeH5-40	65-540	120	108	89 x 1034	218x108x102	1 1/2"