



Betriebsgewicht ab 22 400 kg
Länge 10 864 mm
Breite 3 200 mm
Transporthöhe 3 913 mm
Bodenfreigang 753 mm

Motor

Typ	JD Power Tech PVS 6090 CI550, Stage V
Kraftstoff	Diesel oder HVO
Kraftstofftank	210 liter
AdBlue-tank	10 liter
Leistung	Max. 207 kW, 221 hk Din, @1700 rpm
Drehmoment	Max. 1232 Nm @1500 rpm
Zylindervolumen	6 cyl. 9,0 liter mit common rail Einspritzsystem seriell turbo, 1 variable

Hydrostatisch transmission

Typ	Hydrostatisches/mechanisches Getriebe mit Lastregelung, gesteuert von einem Rexroth Steuersystem
Zugkraft	260 kN
Fahrgeschwindigkeit	Gang 1: 0 - 6 km / h Gang 2: 0 - 12 km / h Gang 3: 0 - 20 km / h

Bremsen

Typ	2-Kreis elektrische/hydraulische negative Nasslamellenbremsen. Automatische Lastbremse. Federspeicherbremse als Feststell- und Notbremse
-----	--

Kran

Typ	Wipparmkran RK160 mit doppelreihi gen Drehzylindern und Teleskop 2,2 m
-----	--

Hubmoment	156 kNm
Drehmoment	45 kNm
Drehwinkel	370°
Reichweite	8,5 m mit 2,2 m teleskop
Grapple	HSP 040 HD

Hydrauliksystem

Typ	Lastabhängiges Hydrauliksystem
Pumpenkapazität	180 cm ³
	270 liter / 1500 rpm
Tankvolumen	3,0 - 22,0 MPa (Betriebsdruck)
Maschenweite	130 liter
Hydraulik oil	10 my
	Rottne Biohydraul 32-68

Kabine

Typ	Geräumige, vibrationsgedämpfte Sicherheitscabine. ISO Zertifiziert
Geräuschpegel	65 dBA
Klimaanlage	ACC
Paletten	Tastenfelder und Minidisplays in den Armlehnen montiert. Kranhebel. Joystick, Kippen oder Mini-Lenkrad an den Steuerhebeln. Mini-Lenkrad oder mechanische Hebellenkung

Elektroanlage

Typ	24 Volt Elektroanlage mit CAN-Bus Technologie
Batterien	2 x batterien 145 + 145 Ah
Lichtmaschine	1 st. 150 A
Maschinensteuerungssystem	Rottne Forester
Display	10.1" operating screen with touch
Arbeitsbeleuchtung	17 st

Chassi

Typ	Rahmengesteuert
Lenkwinkel	+/- 43 °
Max. Lenkmoment	93,5 kNm
Torsionswinkel	+/- 22 °

Radausrüstung

750/55 x 26,5 /24 F2 SF Nokian Forest King (B = 3200 mm)

Ausrüstung

Motor:

Motor/Kabinenheizung
Partikel- und Feuchtigkeitsmessgerät
Vakuumpumpe
Dieselbefüllungspumpe
Orbitrollenung
Zentralschmierung
Erweiterte Garantie für John Deere Dieselmotor

Kabine:

Zusätzliche Fernbedienungen für Türschlösser
Sonnenblenden
Forwarder-Computer DOP50 mit Tastatur und 12"
kapazitiven Touchscreen
Extra Monitor für Rückfahrkamera
Stuhlneigung, "Sit Right"

Außen:

4 x LED Arbeitsscheinwerfer (rear load bunk)
2 st Arbeitsscheinwerfer am Gatter
Arbeitsscheinwerfer (Taillenbeleuchtung)
2 st 9-Liter-Schaumfeuerlöscher mit Halterung

Sonstiges:

750/55 x 26,5 F2 SF (B = 3080 mm) Standard wheels
780/50 x 28,5 /24 F2 SF wide rim for band (B = 3230 mm)

Balanzierte tandemachse vorn
Balanzierte tandemachse hinten

Kabinedämpfungsanlage Comfort Line

Verlängerter Vorderwagenrahmen
Extra Schemel
Planierschildausstattung

Geoinfo-Software auf dem Computer installiert
Krantilt
Kran tip control Rottne Crane Assistance
Klarlack

Kran RK160 with FC16DT Doppelteleskop (Reichweite 10 m)

Grapple:

HSP 040 HD (Standard)
Hultdin SGII 420S (Zubehör)

